

XML-RPC Gateway

Version 1.1

Document History

Version 1.0 : topUpRequest

Version 1.1 : topUpReport

XML-RPC Gateway

Pendahuluan

XML-RPC (eXtensible Markup Language - Remote Procedure Call) yang dipakai di sini adalah sebuah standard messaging untuk melakukan remote procedure call dengan menggunakan format message XML sesuai dengan standar yang dapat kita temui di: <http://www.xmlrpc.com/spec>.

Protocol

Protocol yang dipakai adalah Secured HTTP (HTTPS) dengan menggunakan SSL.

Selain itu Dealer yang terhubung ke sistem kami harus menggunakan **IP public** untuk didaftarkan pada sistem kami sehingga dapat terhubung dan melakukan transaksi top-up.

Fungsi-Fungsi yang Diimplementasikan

topUpRequest: Fungsi yang berada pada sistem kami dan dipanggil oleh Dealer dengan mengirimkan XML-RPC request **topUpRequest** melalui Secured HTTP POS dan akan dijawab dengan **Ack** oleh sistem kami yang merupakan hasil dari transaksi top-up yang dilakukan.

topUpReport: Fungsi yang berada di Dealer dan dipanggil oleh sistem kami dengan mengirimkan XML-RPC request **topUpReport** melalui Secured HTTP POS dan akan dijawab dengan **Ack** oleh Dealer. **topUpReport** berisi informasi hasil dari sebuah transaksi.

Fungsi topUpRequest

(mitra → st24 server)

Dealer mengirimkan XML-RPC dengan method_name = **topUpRequest** dan parameter dalam sebuah **struct** parameter dengan perincian sbb:

Key	Type	Keterangan
MSISDN	String 20	No Telp yang didaftarkan di sistem kami
REQUESTID	String 20	RequestID from Dealer
PIN	String 20	PIN transaksi
NOHP	String 20	MSISDN yang akan diisi
NOM	String 40	Nominal pengisian: <ul style="list-style-type: none">• Syy (Simpati Rp yy ribu)• Iyy (Indosat Rp yy rib) PPOB: (TAG.<kodeproduk>, PAY <kodeproduk>) <ul style="list-style-type: none">• TAGPLN (Tagihan PLN)• PAYPLN (Pembayaran PLN)• TAGBPJS (Tagihan BPJS)• PAYBPJS (Pay BPJS) CEK tagihan PLN <ul style="list-style-type: none">• CEKPLN Catatan: Menyesuaikan dengan kode produk di sisi supplier

Ack topUpRequest

Key	Type	Keterangan
RESPONSECODE	String	‘00’: Berhasil ‘68’: PENDING selain itu adalah gagal.
REQUESTID	String 20	RequestID from Dealer
MESSAGE	String 200	Message dari sistem kami
TRANSACTIONID	String	Transaction ID yang degenerate oleh sistem kami

Fungsi topUpReport

(st24 server → mitra callback/reverse url)

Sistem kami mengirimkan XML-RPC dengan method_name = **topUpReport** dan parameter dalam sebuah **struct** parameter dengan perincian sbb:

Key	Type	Keterangan
REQUESTID	String 20	Request ID yang dikirim oleh dealer pada transaksi sebelumnya yang akan dicek statusnya
RESPONSECODE	String	'00' : Berhasil '68' : PENDING Selain itu gagal
MESSAGE	String	Message dari sistem kami
SN	String	SN operator
BILL_DATA	String (JSON)	Detail informasi PPOB atau CEK PLN

Catatan: Dealer harus menyediakan URL sebagai alamat yang digunakan sistem kami untuk mengirim **topUpReport** apabila ada perubahan status transaksi.

Contoh Message

topUpRequest

```
<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
    <methodName>topUpRequest</methodName>
    <params>
        <param>
            <value>
                <struct>
                    <member>
                        <name>MSISDN</name>
                        <value><string>0818111222</string></value>
                    </member>
                    <member>
                        <name>REQUESTID</name>
                        <value><string>123456</string></value>
                    </member>
                    <member>
                        <name>PIN</name>
                        <value><string>6633</string></value>
                    </member>
                    <member>
                        <name>NOHP</name>
                        <value><string>0818111333</string></value>
                    </member>
                    <member>
                        <name>NOM</name>
                        <value><string>XR10</string></value>
                    </member>
                </struct>
            </value>
        </param>
    </params>
</methodCall>
```

Ack (untuk topUpRequest)

```
<?xml version="1.0"?>
<methodResponse>
  <params>
    <param>
      <value>
        <struct>
          <member>
            <name>RESPONSECODE</name>
            <value><string>00</string></value>
          </member>
          <member>
            <name>REQUESTID</name>
            <value><string>123456</string></value>
          </member>
          <member>
            <name>MESSAGE</name>
            <value><string>TOP UP BERHASIL</string></value>
          </member>
          <member>
            <name>TRANSACTIONID</name>
            <value><string>666333</string></value>
          </member>
        </struct>
      </value>
    </param>
  </params>
</methodResponse>
```